

STOP OIL LEAKS

RESTORE LEAKS & VISCOSITY STABILIZER

DESCRIPCIÓN

Aditivo de aceite de motor para motores con síntomas de desgaste. Especialmente diseñado para estabilizar la viscosidad de los aceites de motor a alta temperatura.

BENEFICIOS BÁSICOS

- Reduce el consumo excesivo de aceite y el humo de escape causado por el consumo de aceite.
- Reduce los ruidos del motor.
- Mejora la confiabilidad y el rendimiento del motor al restaurar la compresión.
- Restaura la presión del aceite.
- No daña los convertidores catalíticos ni los filtros de partículas diésel.

FUNCIÓN

- Aumenta el índice de viscosidad de los aceites lubricantes.
- Fortalece la película de aceite a altas temperaturas.
- Evita el contacto de metal con metal bajo cargas elevadas.
- Protege contra la corrosión, oxidación, herrumbre y desgaste.
- Compatible con todos los aceites minerales y sintéticos.



APLICACIÓN

Recomendado para todos los motores de gasolina y diésel de vehículos y equipos estacionarios con alto consumo de aceite, baja presión de aceite y baja compresión y motores que producen ruido por desgaste. Especialmente eficaz en motores más antiguos. No corregirá fallas mecánicas.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto se puede agregar en cualquier momento. Antes de agregar, haga funcionar el motor hasta que esté caliente. Agregue 1 lata (300 ml) a 3 a 5 litros de aceite de motor. Después de agregar el protector de aceite anti-quemaduras, conduzca el automóvil durante +10 km para que el producto gire correctamente en el sistema de aceite. Úselo en cada cambio de aceite.