

STOP OIL LEAKS

RESTORE LEAKS & VISCOSITY STABILIZER

DESCRIÇÃO

Aditivo de óleo de motor para motores com sintomas de desgaste. Especialmente projetado para estabilizar a viscosidade de óleos de motor em altas temperaturas.

BENEFÍCIOS BÁSICOS

- Reduz o consumo excessivo de óleo e o fumo de escape causada pelo consumo de óleo.
- Reduz os ruídos do motor.
- Melhora a confiabilidade e o desempenho do motor, restaurando a compressão
- Restaura a pressão do óleo.
- Não prejudica os conversores catalíticos ou filtros de partículas diesel.

PROPRIEDADES

- Aumenta o índice de viscosidade de óleos lubrificantes.
- Fortalece a película de óleo em altas temperaturas.
- Impede o contato de metal com metal sob alta carga.
- Protege contra corrosão, oxidação, ferrugem e desgaste.
- Compatível com todos os óleos minerais e sintéticos.



APLICAÇÃO

Recomendado para todos os motores a gasolina e diesel de veículos e equipamentos estacionários com alto consumo de óleo, baixa pressão de óleo e baixa compressão e motores que produzam ruído causado pelo desgaste. Especialmente eficaz em motores mais antigos. Não corrigirá mau funcionamento mecânico.

INSTRUÇÕES DE USO

O produto pode ser adicionado a qualquer momento. Antes de adicionar, ligue o motor até aquecer. Adicione 1 lata (300 ml) a 3 a 5 litros de óleo de motor. Após adicionar o protetor anti-queimadura de óleo, conduza o carro por +10 km para que o produto seja girado corretamente no sistema de óleo. Use em cada troca de óleo.