

DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

Aceites lubricantes hidráulicos multiusos de avanzada tecnología, para circuitos hidráulicos, transmisiones mecánicas en baño de aceite y los engranajes de sus tractores. No usarse como aceite motor. Fluido especial para maquinaria John Deere.

- Alto índice de viscosidad.
- Excelente nivel de extrema presión.
- Muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y anti-desgaste.
- Elimina vibraciones y favorece el óptimo funcionamiento de los frenos, evitando ruidos.



PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE	ISO 3448	10W30 J20 UTTO
VISCOSIDAD 40°C cts	ASTM D-445	55 - 60
VISCOSIDAD, 100°C cts	ASTM D-445	9,5 - 9,7
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>6,5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	>140
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-32°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	210°C

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES

API GL4
 JOHN DEERE JDM - J 20 C/D
 MÀSSEY FERGUS. M 1135, 1141, 1143 , 1145
 JI CASE MS 1204, 1206, 1207, 1209
 AGCO Power Fluid 821 XL
 ZF TE ML 03E, 05F, 6K, 17E, 21F
 GM ALLISON C-4 (Agricultura)
 CNH MAT 3505, 3525
 FORD M2C 86B/C, 134D
 KOMATSU KES EO
 CAT TO - 2
 VOLVO WB 101
 RENAULT AGRICULTURE
 SAME LANDINI
 DEUTZ FENDT JCB

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L