

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Fluido de transmissão automática de dupla embraiagem, tipo DCT (Dual Clutch Transmission). Produto 100% sintético para automóveis de passageiros e carrinhas equipadas com caixa de velocidades DSG (Direct Shift Gear Box) ou S-tronic da Volkswagen - Seat - Audi - Skoda.

- 🔥 Produto com alta resistência ao atrito, o que proporciona um funcionamento suave, sem choques.
- 🔥 Mais durabilidade de transmissão, menos vibração; alto índice de viscosidade e excelente estabilidade de viscosidade em serviço.
- 🔥 Garante ótimo comportamento a frio e bastante proteção em altas temperaturas de operação.
- 🔥 Bom comportamento contra oxidação.
- 🔥 As transmissões de dupla embraiagem proporcionam maior consumo de combustível em comparação às transmissões convencionais, são caixas sensíveis que precisam de proteção interna dos seus elementos.
- 🔥 O produto ATF DCT oferece alta proteção contra desgaste e corrosão do sistema, prolongando a vida útil do mecanismo.
- 🔥 Totalmente compatível com juntas de transmissão.
- 🔥 Alta resistência à formação de espuma.



PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISE	MÉTODO	RESULTADOS
COR		ÂMBAR
VISCOSIDADE 40°C CST	ASTM D-445	32-35
VISCOSIDADE, 100°C CST	ASTM D-445	6,5 - 7,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE MÍN.	ASTM D-2270	170
PONTO DE CONGELAÇÃO	ASTM D-97	-54°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	ASTM D-92	190°C

Os valores das características típicas que aparecem na tabela são valores médios dados a título indicativo e não constituem uma garantia. Esses valores podem ser modificados sem prévio aviso.

ESPECIFICAÇÕES

Ford WSS-M2C-936-A, B 236.21
 BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579
 BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477
 MB 001 989 85 03
 Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
 Peugeot/Citroën 9734.S2
 Porsche Oil No. 999.917.080.00
 Volvo 1161838, Volvo 1161839
 VW G 052 182 - TL 052 182
 VW G 052 529 - TL 052 529

USO

Fluido para lubrificação de transmissões de dupla embraiagem; também conhecida como transmissão DSG (Grupo VAG). Produto versátil, aplicação multifuncional para transmissões DCT permitindo redução de produtos na oficina. Não use este produto para transmissões convencionais ou para unidades CVT.

APRESENTAÇÃO

Embalagem disponível 1L