

EMBLEM DRIVE LDS (PSA)

DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

Lubricante 100% sintético especialmente diseñado para la industria automotriz más exigente y especialmente para vehículos Citroën equipados con el sistema Hydractive 3. No lo use como reemplazo del fluido mineral verde, LHM. Fluido hidráulico naranja de alta eficiencia. Propiedades:

- 🔥 Alto índice de viscosidad.
- 🔥 Excelente transmisión de potencia sea cual sea la temperatura ambiente.
- 🔥 Gran poder antidesgaste, anticorrosión y antioxidante.
- 🔥 Alta resistencia a la oxidación.
- 🔥 Excelente comportamiento frente al caucho flexible.



PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	NORMA METODO ASTM	VALOR LDS
COLOR	D 1500	Naranja
DENSIDAD A 20 °C (G/CM3)		0,825
VISCOSIDAD A 100 °C	D445	6,0-6,5
VISCOSIDAD A 40°C	D445	18,5-19,0
INDICE DE VISCOSIDAD	D2270	200
PUNTO DE INFLAMACIÓN. (°C)	D92	162
PUNTO DE CONGELACIÓNMAX. (°C)	D97	-27

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES

PSA S71 2710 Se utiliza en diferentes dispositivos, como dirección asistida, control de nivel de amortiguadores, suspensión hidroneumática, control de estabilidad y tracción.

CONSERVACIÓN

Debe mantenerse en un recipiente limpio y sin humedad.

PRESENTACIÓN

Envases de 1L