

# EMBLEM DRIVE LHM (PSA)

## DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

Fluido hidráulico semi-sintético especialmente seleccionado para su fabricación. Especial para sistemas de frenos, suspensiones y circuitos centralizados de vehículos CITRÖEN.



## PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALOR
COLOR/APARIENCIA	D-1500	VERDE/BRILLANTE
VISCOSIDAD 40°C CST	ASTM D-445	25 - 30
VISCOSIDAD, 100°C CST	ASTM D-445	6,0 - 6,5
PUNTO EBULLICION	UNE 26-375	265°C
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-35°C
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D-92	205°C

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.



## ESPECIFICACIONES

UNE 26-090-88  
 ISO 7308  
 PSA B71 2710  
 SAE J 1703

## PRESENTACIÓN

Envases disponibles 500ml, 1L, 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L