

EMBLEM DRIVE PROHID (VAG-PSA)



DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

Fluido de tecnología sintética para circuitos centralizados, servodirecciones, amortiguadores y dirección asistida especialmente diseñado para AUDI- VW- SEAT - SKODA - BMW - CITRÖEN.

PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO ASTM/ISO	VALOR PROHID
GRAVEDAD ESPECÍFICA, G / ML	D1298	0.80-0.82
COLOR/APARENCIA	D1500	VERDE
VISCOSIDAD A 40°C	D445	25.0-30.0
PUNTO DE FLUIDEZ	D97	-35
PUNTO DE INFLAMACIÓN	D92	205

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES

UNE 26-090-88
 ISO 7308
 VW TL 521.46
 CITRÖEN B 712710
 BMW

CONSERVACIÓN

Almacenar en recipientes limpios y libre de humedad.

PRESENTACIÓN

Envases de 1L, 5L, 20L, 50L, 204L Y 1000L