

EMBLEM DRIVE PROHID (VAG-PSA)



DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Fluido de tecnologia sintética para circuitos centralizados, direção hidráulica, amortecedores e direção hidráulica especialmente desenvolvido para AUDI- VW- SEAT - SKODA - BMW - CITRÖEN.

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISE	MÉTODO	VALOR
	ASTM/ISO	PROHID
GRAVIDADE ESPECÍFICA, G / ML	D1298	0.80-0.82
COR/APARÊNCIA	D1500	VERDE
VISCOSIDADE A 40°C	D445	25.0-30.0
PONTO DE FLUIDEZ	D97	-35
PONTO DE INFLAMAÇÃO	D92	205

Os valores característicos típicos que aparecem na tabela são valores médios dados a título indicativo e não constituem uma garantia. Esses valores podem ser modificados sem prévio aviso.



ESPECIFICAÇÕES

UNE 26-090-88
ISO 7308
VW TL 521.46
CITRÖEN B 712710
BMW

CONSERVAÇÃO

Armazene em recipientes limpos e sem umidade.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de: 1L, 5L, 20L, 50L, 204L e 1000L