

EMBLEM HIDRO LUX HLP 68

DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

Fluido hidráulico, 100% mineral microfiltrado, de alta calidad especialmente formulados para trabajar en sistemas que operen a elevadas presiones. Están elaborados con aceites parafínicos altamente refinados a los que se les han incorporado los más modernos aditivos.

- 🔥 Gran resistencia a la oxidación y envejecimiento.
- 🔥 Excelente capacidad de carga.
- 🔥 Alto factor de trabajo.
- 🔥 Máxima desemulsionabilidad con agua.
- 🔥 Gran capacidad de desaireación.
- 🔥 Excelente poder antiespumante.
- 🔥 Cumple DIN 51524 Parte 2 para Aceites Hidráulicos Antidesgaste.



PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO ISO VG	ISO 3448	68
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	61,2 - 74,8
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	8,5 - 8,9
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,85 - 0,88
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	100
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-22°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	210°C

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DIN 51524 PARTE 2
 ISO 6743-4 (HM)
 ISO VG 68

USO

Sistemas y mandos hidráulicos, prensa, grúas, plumas, etc.. Transmisiones hidráulicas. Acoplamientos hidráulicos. Se puede mezclar con otros aceites de la misma naturaleza.

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

