

# EMBLEM HIDROLUX SAE 10

## DESCRIÇÃO E QUALIDADES

Lubrificante de alta qualidade que atende aos requisitos da especificação CATERPILLAR TO-4. Especialmente recomendado para transmissões de conversor de torque, caixas de transferência e comandos finais.

O fluido de transmissão SAE 10 pode ser usado em máquinas de engenharia civil.



## PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISE	MÉTODO	RESULTADOS
GRAU SAE		10
DENSIDADE, 15°C KG / L	ASTM-4052	0.886
VISCOSIDADE, 100°C cts	ASTM D-445	5.7-5.9
VISCOSIDADE, 40°C cts	ASTM D-445	30-35
ÍNDICE DE VISCOSIDADE mín.	ASTM D-2270	95
PONTO DE INFLAMAÇÃO	ASTM D-92	200-220
PONTO DE CONGELAÇÃO	ASTM D-97	-36

Os valores das características típicas que aparecem na tabela são valores médios dados a título indicativo, e eles não são uma garantia. Esses valores podem ser modificados sem prévio aviso.



## ESPECIFICAÇÕES

Caterpillar TO-4  
Caterpillar TO-4M  
Caterpillar TO-2  
Allison C-4  
Komatsu Micro- Clutch  
API CF/CF-2

## ARMAZENAMENTO

Armazene em recipientes limpos e sem humidade.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens disponíveis: 4L, 5L, 20L, 200L e 1000L