

# EMBLEM HIDROLUX SAE 30

## DESCRIPCIÓN Y CALIDADES

Lubricante de alta calidad que cumple con los requisitos de la especificación CATERPILLAR TO-4. Especialmente recomendado para transmisiones con convertidor de par, cajas de transferencia y mandos finales.

El fluido de transmisión SAE 10 se puede utilizar en máquinas de ingeniería civil.



## PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		30
DENSIDAD, 15°C KG / L	ASTM-4052	0.886
VISCOSIDAD, 100°C cts	ASTM D-445	5.7-5.9
VISCOSIDAD, 40°C cts	ASTM D-445	30-35
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	95
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D-92	200-220
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-36

Los valores de las características típicas que se muestran en la tabla son valores medios que se dan a título indicativo, y no son garantía. Estos valores pueden modificarse sin previo aviso.



## ESPECIFICACIONES

Caterpillar TO-4  
Caterpillar TO-4M  
Caterpillar TO-2  
Allison C-4  
Komatsu Micro- Clutch  
API CF/CF-2

## ALMACENAMIENTO

Almacene en recipientes limpios y sin humedad.

## PRESENTACIÓN

Envases disponibles: 4L, 5L, 20L, 200L y 1000L