

DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES

Óleo lubrificante 100% sintético especial para motores de 2 tempos refrigerados a ar com sistema de lubrificação de mistura pró-óleo e gasolina.

- 🔸 Miscibilidade completa e rápida com gasolina.
- 🔸 Aumento da potência do motor.
- 🔸 Facilita o arranque..
- 🔸 Elimina a perolização da vela de ignição.
- 🔸 Elevado poder detergente, elimina resíduos de carbono, mantendo os segmentos e grelhas limpas.
- 🔸 Reduz a emissão de fumos.
- 🔸 Economiza combustível.
- 🔸 Máxima proteção anti-desgaste e anti-convulsão.



PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISE	MÉTODO	RESULTADOS
GRAU SAE		2 T
VISCOSIDADE 40°C cts	ASTM D-445	>52
VISCOSIDADE, 100°C cts	ASTM D-445	9.0-9.8
DENSIDADE 15°C	ASTM D-1298	0,85-0,90
ÍNDICE DE VISCOSIDADE MÍN.	ASTM D-2270	>160
PONTO DE CONGELAÇÃO	ASTM D-97	-54°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO MÍN, °C	ASTM D-92	>80

Os valores característicos típicos que aparecem na tabela são valores médios dados a título indicativo e não constituem uma garantia. Esses valores podem ser modificados sem prévio aviso.

ESPECIFICAÇÕES

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

USO

Recomendado para ciclomotores, motocicletas, motosserras, equipamentos equipados com motores de 2 tempos, etc. Misture com o combustível nas proporções recomendadas pelo fabricante do veículo.

APRESENTAÇÃO

Embalagens disponíveis: 125 ML, 1 L, 5L, 25L, 60L, 204L e 1000L

