

# EMBLEM TRUCK MAX 15W40

## DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

Lubricante de motor de tecnología sintética THPD, diseñado para cumplir los requerimientos más exigentes de los motores diesel de última generación EURO V y VI. Su bajo contenido en cenizas (MID SAPS) asegura un perfecto funcionamiento de los sistemas de post-tratamiento de los gases de escape incorporados en los más modernos vehículos.

- 🔥 Excelente resistencia a la oxidación.
- 🔥 Supera los requisitos de los motores modernos Euro V (Volvo, Mercedes Benz, Renault) y EPA 2007 (Cummins, Detroit Diesel, Mack, MTU) que cubre las necesidades de cualquier flota mixta.
- 🔥 Protege el motor de los ácidos, que se forman durante la combustión, protegiéndolo de la corrosión.
- 🔥 El alto nivel de protección y eliminación de depósitos que proporciona este aceite permite conservar el motor en un perfecto estado de funcionamiento.



## PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		15W40 E9
DENSIDAD A 15°C Kg/l	ASTM D-1743	0,860 - 0,880
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	13,50 - 14,50
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	8,5 - 9,5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	135
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-30°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>210°C
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	103 - 110

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

## DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

API CK-4 , API CJ-4 , API CI-4 PLUS  
 ACEA E9/E7-16  
 Deutz DQC III-10 LA  
 MB 228.31  
 MAN M 3477/3575/3271-1  
 Renault RLD-4

Volvo VDS-4.5  
 CATERPILLAR ECF-3  
 MACK EO-S-4.5  
 Detroit Diesel DDC93K222  
 MTU Type 2.1  
 CUMMINS CES20081

## USO

Ideal para su aplicación en camiones, vehículos comerciales ligeros y Furgones equipados con filtros de partículas. Es apto prácticamente para todo tipo de camiones y autobuses, y ofrece una solución de lubricación ideal para aquellas flotas de vehículos mixtas. También es apto para su uso en vehículos con aplicación agrícola y de construcción que pidan un aceite de estas características.

## PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

