

EMBLEM TRUCK SAE-30

DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

Lubricante monogrado mineral para motores diesel y gasolina de vehículos ligeros antiguos que no requieran lubricantes con altas prestaciones. Lubricante recomendado para trabajar en condiciones de servicio leves y cambios de aceite muy frecuentes.

- 🔥 Prolongada durabilidad en servicio.
- 🔥 Excelente resistencia a la oxidación, mínima degradación térmica y química.
- 🔥 Superior protección Antioxidante y antiherrumbre.
- 🔥 Reducida formación de depósitos, manteniendo los elementos lubricados en un estado de limpieza.
- 🔥 Gracias a su compensada formulación reduce considerablemente el consumo de lubricante.



PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		SAE 30
DENSIDAD A 15°C Kg/l	ASTM D-1743	0,86 - 0,88
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	9,3-12,5
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>6,5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	90
PUNTO CONGELACIÓN,°C	ASTM D-97	-15°C
PUNTO INFLAMACIÓN,°C	ASTM D-92	>220°C
VISCOSIDAD 40°C, cst	ASTM D-445	95-105

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES

API SF/CF
 MB 228.0
 ACEA E2
 CAT TO-2
 ALLISON C3

USO

Motores gasolina y diesel de aspiración atmosférica operando bajo niveles medios de exigencia. Flotas mixtas de vehículos con motores diesel. Vehículos industriales, camiones, furgonetas y maquinaria agrícola, flotas pesqueras.

PRESENTACIÓN

Envases disponibles: 5L, 20L, 50L, 204L Y 1000L