





# EMBLEM TRUCK SP 15W40

## DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES

Lubricante multigrado mineral de alta calidad y larga duración de servicio, tipo S.H.P.D. Aceite de alto rendimiento para vehículos diesel pesados incluyendo unidades de alta potencia.

-  Lubricante de larga duración en servicio y alta calidad.
-  Lubricante de larga duración.
-  Cualidades antidesgaste y anticorrosivas, detergente, dispersante.
-  Mantiene en suspensión las partículas carbonosas.



## PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		15W40 E7
DENSIDAD A 15°C Kg/l	ASTM D-1743	0,860 - 0,880
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	12,50 - 16,30
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	> 9,0
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	135
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-27°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>210°C
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	105-115

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.



## ESPECIFICACIONES

API CI-4  
 ACEA E7-12, ACEA A3/B4-12 IVECO PEGASO  
 MB 228.3, MB 229.1 MAN M 271, MAN 3275-1  
 VOLVO VDS- 3  
 MACK EO - L Plus CAT TO-2  
 MTU Type 1  
 ALLISON C4  
 RENAULT TRUCKS RLD-2  
 DETROIT DIESEL DDC 93K215  
 DEUTZ DQC III-10

## PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L