

EMBLEM TRUCK SP 15W40

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Lubrificante mineral multigraduado de elevada qualidade com longa vida útil, tipo S.H.P.D.
 Óleo de elevado desempenho para veículos pesados a diesel, incluindo unidades de alta potência.

- 🔸 Lubrificante de elevada qualidade e duração.
- 🔸 Lubrificante de longa duração.
- 🔸 Características anti desgaste, anti corrosão, detergente e dispersão.
- 🔸 Mantém as partículas de carvão em suspensão.



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISE	MÉTODO	RESULTADOS
GRAU SAE		15W40 E7
DENSIDADE A 15°C em Kg/L	ASTM D-1743	0,860 - 0,880
VISCOSIDADE (100°C) em cst	ASTM D-445	12,50 - 16,30
TBN em mg KOH/g	ASTM D-2896	> 9,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE mín.	ASTM D-2270	135
PONTO DE CONGELAÇÃO, °C	ASTM D-97	-27°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO, °C	ASTM D-92	>210°C
VISCOSIDADE (40°C) em cst	ASTM D-445	105-115

Os valores característicos típicos mostrados na tabela são valores médios dados apenas para informação e não constituem uma garantia. Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.



ESPECIFICAÇÕES

API CI-4
 ACEA E7-12, ACEA A3/B4-12 IVECO PEGASO
 MB 228.3, MB 229.1 MAN M 271, MAN 3275-1
 VOLVO VDS- 3
 MACK EO - L Plus CAT TO-2
 MTU Type 1
 ALLISON C4
 RENAULT TRUCKS RLD-2
 DETROIT DIESEL DDC 93K215
 DEUTZ DQC III-10

APRESENTAÇÃO

Embalagens disponíveis: 5L, 20L, 50L, 204L e 1000L