



EMBLEM XP MOTOSERRAS

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Óleo lubrificante especialmente formulado para a lubrificação das correntes de todas as máquinas tipo motosserra e semelhantes. Formulado com aditivos antioxidantes, anticorrosivos e outros que garantem proteção total do chassis e auxiliam na prevenção de avarias na corrente da serra.

O seu alto poder adesivo permite resistir ao efeito da destruição da película de óleo pelas superfícies adjacentes, bem como ao cumprimento das funções de corte.

-  Excelente lubrificação.
-  Boa estabilidade térmica.



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISE	MÉTODO	RESULTADOS
ASPETO		VISCOSO BRILHANTE
VISCOSIDADE (100°C) em cst	ASTM D-445	10,0 - 15,0
DENSIDADE	ASTM D-1743	0,878
DUCTIBILIDADE		SI
PONTO DE INFLAMAÇÃO	ASTM D-92	> 200°C

Os valores característicos típicos mostrados na tabela são valores médios dados apenas para informação e não constituem uma garantia. Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.



APRESENTAÇÃO

Embalagens disponíveis: 1L, 5L, 20L, 50L, 204L e 1000L